



LiberoPro nebo LiberoLight?

Produkt LiberoPro zajišťuje solidní výkon pro náročné zákazníky, zatímco produkt LiberoLight nabízí maximální prostorovou flexibilitu

 Vařte s **LiberoPro**
poctivých 8 hodin



	LiberoPro Jednozónová indukce		Indukce LiberoLight Jednozónová indukce
	600877	600883	602405
Rozměry produktu – Š × H × V	400 × 600 × 152 mm		310 × 392 × 110 mm
Tloušťka skla	4 mm		4 mm
Hmotnost produktu	19,5 kg	19 kg	5 kg
Elektrické napájení	220–240 V/1 N/50–60 Hz	380–415 V/3 N/50–60 Hz	220–240 V/1 N/50–60 Hz
Minimální průměr hrnce/pánve	120 mm		120 mm
Maximální průměr hrnce/pánve	340 mm		210* mm
Celkový příkon	3,5 kW	5 kW	3,5 kW
Zástrčka	CE-SCHUKO	IEC/EN 60309-1/2	CE-SCHUKO
Uživatelské rozhraní	Dotykové posuvné ovládání výkonu s dvoubarevným displejem. Umístění na horní straně spotřebiče.		Dotykový skleněný panel s kapacitními tlačítky a jednobarevným displejem
Nastavení	Nastavení úrovně výkonu od 1 do 10. Funkce časovače a uzamčení. Výstraha před horkým povrchem po vypnutí spotřebiče.		Nastavení výkonu ve wattech od 50 W do 3 500 W nebo nastavení teploty od 30 °C do 250 °C. Funkce časovače a boostu. Výstraha před horkým povrchem po vypnutí spotřebiče
Filtry	Vyjímatelné a vhodné do myčky nádobí		Vyjímatelné a vhodné do myčky nádobí
Příslušenství	Ne		Ne
Verze pro zabudování	Ano		Ano
Segmenty trhu	Restaurace (rychlé a kompletní služby, street food), hotely (snídaně, bufety, akce, bary a kavárny) obchod, průmysl a doprava (jidelny), maloobchod (potravinové stánky a kiosky)		Stejně jako LiberoPro, ale pro zákazníky s omezeným prostorem a nižšími nároky na používání, kteří hledají cenově dostupné a kompaktní řešení.

* Maximální průměr spirály. Použití pánve s větším dnem závisí na kvalitě samotné pánve.

 Vařte s **LiberoPro**
poctivých 8 hodin



	LiberoPro Indukční pánev Wok		LiberoLight Indukční pánev Wok
	600881	600885	602406
Rozměry produktu – Š × H × V	400 × 600 × 229 mm		393 × 430 × 165 mm
Tloušťka skla	6 mm		4 mm
Průměr konkávního povrchu	290 mm		300 mm
Hmotnost produktu	21 kg		10 kg
Elektrické napájení	220–240 V/1 N/50–60 Hz	380–415 V/3 N/50–60 Hz	220–240 V/1 N/50–60 Hz
Celkový příkon	3,5 kW	5 kW	3,5 kW
Zástrčka	CE-SCHUKO	IEC/EN 60309-1/2	CE-SCHUKO
Uživatelské rozhraní	Dotykové posuvné ovládání výkonu s dvoubarevným displejem. Umístění na horní straně spotřebiče.		Dotykový skleněný panel s kapacitními tlačítky a jednobarevným displejem.
Nastavení	Nastavení úrovně výkonu od 1 do 10. Funkce časovače a uzamčení. Výstraha před horkým povrchem po vypnutí spotřebiče		Nastavení úrovně výkonu od 1 do 20. Výstraha před horkým povrchem po vypnutí spotřebiče
Filtry	Vyjímatelné a vhodné do myčky nádobí		Vyjímatelné a vhodné do myčky nádobí
Příslušenství	Pánev Wok (volitelně)		Pánev Wok (volitelně)
Verze pro zabudování	Ano		Ne
Segmenty trhu	Restaurace (rychlé a kompletní služby, street food), hotely (snídaně, bufety, akce, bary a kavárny) obchod, průmysl a doprava (jidelny), maloobchod (potravinové stánky a kiosky)		Stejně jako LiberoPro, ale pro zákazníky s omezeným prostorem a nižšími nároky na používání, kteří hledají cenově dostupné a kompaktní řešení.

 Vařte s **LiberoPro**
pocitivých 8 hodin



	LiberoPro indukční grilovací deska		LiberoLight Indukční grilovací deska
	600886	600887	602407
Rozměry produktu – Š × H × V	400 × 600 × 227 mm	800 × 600 × 227 mm	695 × 470 × 267 mm
Varné zóny	1	2	2
Rozměry varných povrchů	390 × 410 mm	790 × 410 mm	688 × 384 mm
Minimální teplota vaření	60 °C		30 °C
Maximální teplota vaření	280 °C		250 °C
Materiál povrchu pro vaření	Vícevrstvá nerezová ocel o tloušťce 9,5 mm		Vícevrstvá nerezová ocel o tloušťce 6,9 mm
Hmotnost produktu	26 kg	48 kg	28 kg
Elektrické napájení	220–240 V/1 N/50–60 Hz	380–415 V/3 N/50–60 Hz	380–400 V/3 N/50–60 Hz
Celkový příkon	3,5 kW	7 kW	6 kW
Zástrčka	CE-SCHUKO	IEC/EN 60309-I/2	Napájecí kabel bez zástrčky
Uživatelské rozhraní	Dotykové posuvné ovládání výkonu s dvoubarevným displejem. Umístění na horní straně spotřebiče (pro dvouzónovou desku).		Dotykový skleněný panel s kapacitními tlačítky a jednobarevným displejem
Nastavení	Nastavení teploty. Můstek (pro dvouzónovou desku), funkce čištění a zámku. Výstraha před horkým povrchem po vypnutí spotřebiče		Nastavení teploty. Výstraha před horkým povrchem po vypnutí spotřebiče
Příslušenství	Škrabka (součástí balení) + C41 Rapid Grease mycí prostředek (volitelně)		Škrabka (součástí balení) + C41 Rapid Grease mycí prostředek (volitelně)
Filtry	Vyjímatelné a vhodné do myčky nádobí		Vyjímatelné a vhodné do myčky nádobí
Sběrač tuku	Zásuvka na sběr tuku s objemem 0,5 l	Zásuvka na sběr tuku s objemem 1,2 l	Zásuvka na sběr tuku s objemem 1,5 l
Segmenty trhu	Restaurace (rychlé a kompletní služby, street food), hotely (snídaně, bufety, akce, bary a kavárny) obchod, průmysl a doprava (jidelny), maloobchod (potravinové stánky a kiosky)		Stejně jako LiberoPro, ale pro zákazníky s omezeným prostorem a nižšími nároky na používání, kteří hledají cenově dostupné a kompaktní řešení.



Indukční grilovací deska LiberoPro při plném výkonu **pojme 18 hamburgerů**.

Indukční grilovací deska LiberoLight pojme 12 kusů a má o 33 % menší kapacitu*.

*údaje vycházejí z interních testů se standardními hamburgery podle normy ASTM F1275 – 03 (průměr 130 mm).



Varné desky LiberoPro jsou navrženy tak, aby dokonale ladily a komunikovaly se systémem LiberoPro Point.



Dokonalost je ústředním bodem všeho, co děláme. Tím, že předjímáme potřeby našich zákazníků, usilujeme o dokonalost u našich lidí, inovací, řešení i služeb, abychom byli těmi, kdo našim zákazníkům usnadní pracovní život, který bude ziskovější – a každý den skutečně udržitelný.

Sledujte nás na



www.electroluxprofessional.com

Dokonalost s ohledem na životní prostředí

- ▶ Většina továren skupiny Electrolux Professional Group je certifikována třetí stranou podle norem ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) ISO 9001 a ISO 14001, přičemž některé provozy jsou rovněž certifikovány podle ISO 5001 a ISO 45001.*
- ▶ Zaměřujeme se na vývoj inovativních a udržitelných řešení navržených tak, aby měla nízkou spotřebu vody, energie a detergentů a minimalizovala emise.
- ▶ Naše produkty jsou přizpůsobeny lidskému pohodlí na základě ergonomických principů a přirozeného pracovního postupu uživatele, což zajišťuje maximální efektivitu s minimálním úsilím. U některých produktů také provádíme ergonomické certifikace třetí stranou (ERGOCERT).
- ▶ Výběr materiálů a technologií pro naše produkty odpovídá směrnicím REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) a RoHS (omezení nebezpečných látek 2011/65/EU) na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.



*Podrobnosti naleznete v každoroční Zprávě o udržitelnosti na: electroluxprofessionalgroup.com